

# BEARBETA OCH HANTERING

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:  
20230110-V1

CPR, CE-certifikat:  
0402-CPR-SC0243-09  
Typgodkännandebevis:  
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB. Telefon | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

## PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlad trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till [www.woodsafepro.com](http://www.woodsafepro.com)



**KVALITETSLEDNINGSSYSTEM**  
Tillverkning enligt: ISO 9001:2015 | 5829



**AVFALLSKOD**  
Träavfall 170201



**TILLHÖRANDE DOKUMENT**  
Fler tillhörande och relaterade handlingar

### HÄLSA

Trä som impregnerats med Woodsafe PRO är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig enligt Reach förordningen (1907/2006) gränsvärde för kemiskt innehåll.

### SKYDD

Förebyggande personskydd skall alltid användas vid arbete med trä, oavsett brandimpregnerat eller inte. Personskydd enligt [www.av.se](http://www.av.se) vägledning rekommenderas.

### CIRKULÄR

Woodsafe PRO impregnerat trämaterial kan återanvändas för andra passande ändamål, men inte som djurstroämne och biobränsle. EPD data finns tillgänglig på [woodsafepro.com](http://woodsafepro.com)

### HÅLLBAR

Ta del av Woodsafe hållbarhetsredovisning.

[www.woodsafepro.com](http://www.woodsafepro.com)

#### Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller [support@woodsafepro.com](mailto:support@woodsafepro.com) - Vi hjälper dig!

#### Hyvling

Impregnerat trämaterial kan i begränsad omfattning hyvlas för dimensionsjustering. Detta gäller främst träslag som björk, lönn, ask, radiata pine och träslag med liknande egenskaper.

#### Håltagning

Infästning för eluttag, strömbrytare och liknande kan utföras.

#### Fuktkvot

Traditionella mätinstrument kan inte användas på grund av att brandskyddsmedlet påverkar ledningsförmågan i träprodukten. Torrsviktmetoden måste tillämpas. Observera att behandlat material skickas till kund från tillverkningsstället med korrekt fuktkvot, men beroende på transport och lagringsförhållande på arbetsplats, fabrik så kan fuktkvoten förändras.

#### Verktyg

Woodsafe PRO ger inte ökat slitage på verktyg, däremot kan hyvelstål, sågklinga, håltagningsverktyg få beläggning orsakad av brandskyddsmedlets reaktion från verktygens värmeutveckling från rotation.

#### Ytvedsborstning

Kan utföras i begränsad omfattning och i relation till träslagets struktur och upptagningsförmåga.

#### Personskydd

Skyddsutrustning skall användas utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer ([av.se](http://av.se)). Läs separat faktablad.

