

# WOODSAFE®

## 2.01 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Cederpanel

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <i>Dokumentnamn</i><br>Declaration of Performance (DoP) /<br>2.01 Prestandadeklaration Woodsafe<br>WFX Cederpanel | <i>Styrande dokument</i><br>CPR305/2011, EN14915:2013<br>0402-CPR-SC0260-15          | <i>Language / Språk</i><br><b>Svenska</b> | <i>Antal sidor i<br/>denna DoP</i><br>3 |
| <i>Brandimpregneringssystem</i><br>WOODSAFE® Exterior WFX™  | <i>Beskrivning</i><br>Vattenfast (polymeriskt) brand-<br>impregnering för träpaneler | <i>Version</i><br>2                       | <i>Produktkod</i><br><b>01</b>          |
| <i>Sammanställd av</i><br>Peter Johnson, Produktchef   peter.johnson@woodsafes.com                                |  |   | <i>Ersätter version</i><br>1            |
| <i>Godkänd av</i><br>Thomas Bengtsson, VD   thomas.bengtsson@woodsafes.com  |  |   | <i>Datum</i><br>2025-02-18              |

### 1. Produktgrupp

WOODSAFE® WFX Cederpanel, i tjocklek min 17,5(10)mm.

### 2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® Exterior WFX, brandimpregnering  
Träbehandling: -  
Träslag och produkttyp: Cederpanel  
Ytbehandling: -  
Produktkod: 01

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler med eller utan spont/fals som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe Exterior WFX. För mer information, se sid 2 i denna Prestandadeklaration samt paketspecifikation och tillhörande handling.

### 3. Produktens avsedda användning/användningar

Exteriör träpanel som beklädnad med materialegenskaper mot brand.

### 4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.  
VAT:SE556630532101  
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.  
E-post: [kundtjanst@woodsafes.com](mailto:kundtjanst@woodsafes.com)  
Hemsida: [www.woodsafes.com](http://www.woodsafes.com)  
Registrerat varumärke: WOODSAFE® Exterior WFX™

### 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklaration deklarerade egenskaper.

### 6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013

Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

# WOODSAFE®

2.01 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Cederpanel

## 7. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper             | Deklarerade värden                   |   |  |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| <b>Reaktion vid brandpåverkan</b> | <b>Brandklass</b>                    | B-s1,d0 vid 17,5(10)mm tjocklek. B-s2,d0 vid >17,5(10)mm tjocklek<br>Klassificerad enligt EN13501-1   |  |   |
|                                   | Skarvar                              | Horisontella och vertikala  |  |   |
|                                   | Montering (1,2,3,4)                  | 1 – Montering:<br>Horisontell – OK<br>Vertikal -<br>Mekaniskt infäst<br>2 – Med eller utan luftspalt till underlaget<br>3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m <sup>3</sup> .<br>4 – NPD |  |   |
|                                   |                                      | <b>Horisontell montering</b>  | <b>Vertikal montering</b>                        |   |
|                                   |                                      |   |  |   |
|                                   | Monteringsläkt (2)                   | Option: Träläkt ≥ 45mm tjocklek (ej brandskyddsimpregnerade)  |  |   |
|                                   | Substrat (3)                         | Densitet  | Minsta tjocklek                                  | Brandklass EN13501-1  |
|                                   | Min 525 kg/m <sup>3</sup>            | 12mm  | A1, d0 eller A2s1, d0                            | -   |
| Avgivning av formaldehyd          | NPD                                  |   |  |   |
| Innehåll av pentaklorfenol        | Inga                                 |   |  |   |
| Ånggenomsläpplighet               | NPD                                  |   |  |   |
| Ljudabsorption                    | NPD                                  |   |  |   |
| <b>Bruksklass</b>                 | <b>Användningsområde</b>             |   |  | <b>Kompletterande information</b>   |
| EN16755                           | INT1<br><i>Normal torr interiör</i>  | INT2<br><i>Variierande fuktig interiör</i>  | EXT<br><i>Fuktig interiör och exteriör miljö</i> | Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering utan krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis. |
| Avsedd användning                 | Exteriör                             |   |  |   |
| Paneltyp                          | Brandskyddsimpregnerad ytterpanel    |   |  |   |
| Träslag                           | THPL (western red cedar)             |   |  |   |
| Densitet                          | 350-500 kg/m <sup>3</sup>            |   |  |   |
| Infästning                        | Rostfri syrafast skruv eller spik A4 |   |  |   |

# WOODSAFE®

## 2.01 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Cederpanel

### 8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)

WOODSAFE® Exteriör WFX överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. Exteriör WFX innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe Exterior WFX inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

### 9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på [www.woodsafes.com/dokumentbibliotek](http://www.woodsafes.com/dokumentbibliotek)

Västerås 2025-02-18  
Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD

WOODSAFE®