

BYGGAVFALL

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0260-15

Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafe.com



MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Tillverkning enligt ISO 14001:2015 | 5829M



AVFALLSKOD
Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

HÄLSA

Trä som impregnerats med Woodsafe WFX är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig enligt Reach förordningen (1907/2006) gränsvärde för kemiskt innehåll.

SKYDD

Förebyggande personskydd skall alltid användas vid arbete med trä, oavsett brandimpregnerat eller inte. Personskydd enligt www.av.se vägledning rekommenderas.

CIRKULÄR

Woodsafe WFX impregnerat trämaterial kan återanvändas för andra passande ändamål, men inte som djurströmedel och biobränsle. EPD data finns tillgänglig på woodsafes.com

HÅLLBAR

Ta del av Woodsafe aktiva hållbarhetsarbete i produktion i vår hållbarhetsredovisning.

www.woodsafe.com

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafes.com - Vi hjälper dig!


Woodsafe behandlad träprodukt omfattas inte av tillståndsplikt, märkningsplikt eller andra restriktioner som färdig slutprodukt. Förädlingsprocessen av trä innebär dock att >0,3 viktprocent av något ämne ingår i den senaste versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 24 Juni 2013.

Upplyningsplikt till nedströmsanvändare

Anledningen till denna information är att Woodsafe Timber Protection omfattas av upplyningsplikt enligt Reach där varor och produkten med större innehåll än 0,3viktprocent enligt förordningen 1272/2008.

Hantering av byggavfall

Woodsafe Exterior WFX impregnerat trä är inte klassificerat som farligt gods eller NTR klassificerat trä. Sortering utförs som vanligt trä i kommunala återbruk eller återvinningsstation vid värmeverk

Avfallsskod	170201	EWC kod	TRÄ 
Farligt avfall	Nej		
ADR / Farligt gods	Nej		
NTR A, AB	Nej		
Insamlingsmaterial	Ja		
Avsättningsmaterial	Ja/Nej		

Återbruk

Woodsafe Exterior WFX kan återanvändas för annat ändamål där vanligt trä generellt används enligt D-s2,d0. Vid användning med krav på högre brandegenskaper skall detta kontrolleras från sitt ursprungliga användningsområde.

Återbruk - vidareförädling

Exterior WFX skall inte vidareförädlas som djurströmedel eller biobränsle.

Återbruk - energiåtervinning

Exterior WFX skall enbart förbrännas i kommunala värmeanläggningar uppblandad med obehandlat trä.