

TRÄFASAD BEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1 (sida 1 av 2)

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0260-15

Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafes.com



KVALITETLEDNINGSSYSTEM
Tillverkning enligt ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD
Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

TRÄ FASAD

Woodsafe Exterior WFX™ är typgodkänd enligt SP-Fire 105, Boverkets byggregler, Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900). Godkännande omfattar flertalet olika system*.

BRUKSKLASS

Woodsafe Exterior WFX™ har typgodkänd bruksklass egenskaper EN16755 INT1, INT2, EXT samt WPA listad enligt LR (leach resistance). Typgodkännandebevis 0263-08.

CIRKULÄR

Woodsafe WFX impregnerat trämaterial kan återanvändas för andra passande ändamål, men inte som djurströmedel och biobränsle. EPD data finns tillgänglig på woodsafes.com

VÄRDEKEDJA

Woodsafe Exterior WFX tillverkas i en hållbar värdekedja som redovisas i vår hållbarhetsredovisning.

www.woodsafes.com

*Mer information finns att tillgå på www.woodsafes.com

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafes.com - Vi hjälper dig!

Lämplighetsprovade egenskaper

Woodsafe® Exterior WFX™ är certifierad av RISE (No.body: 0402) enligt EN16755 EXT utan krav på ytbehandling vid exteriör applikation.

Underhåll:

Woodsafe® Exterior WFX™ brandskyddande egenskaper är underhållsfri.

Skadad fasadbeklädnad:

Skall bytas ut mot ny Woodsafe® Exterior WFX™ impregnerad produkt.

Ytbehandling:

Målning är en viktig del i godkänd fasadbeklädnad. Läs separat faktablad för ytbehandling av exteriör fasadbeklädnad.

Ändträ och snitt ytor:

Skall oljas för att förhindra fuktupptagning. Ändträ skall kapas med droppnåsa.

Mögelpåväxt & rengöring:

Kan orsakas av luftföroreningar eller felaktigt montering. Svartmögel är ett allmänt problem som inte kopplas till Woodsafe® Exterior WFX™ som i sig självt inte bidrar till mögel eller algpåväxt. Om rengöring krävs, tvätta varsamt med vatten och rengöringsmedel utvecklad för fasadrengring. Använd inte högt tryck vid rengöring då det skadar träet. Om beklädnaden måste målas om skall detta ske enligt separat anvisning.

Visuell kontroll :

Det åligger beställare att årligen visuellt bedöma slitage, skador, färgskikt för optimal livslängd. Utsatta lägen exempelvis vädersträck, nära kust och sjö kan påverka underhållsintervall av såväl behovet att byta panel till underhåll av befintligt färgskikt.

TRÄFASAD BEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1 (sida 2 av 2)

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0260-15

Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafes.com



KVALITETLEDNINGSSYSTEM
Tillverkning enligt ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD
Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

TRÄ FASAD

Woodsafe Exterior WFX™ är typgodkänd enligt SP-Fire 105, Boverkets byggregler, Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900). Godkännande omfattar flertalet olika system*.

BRUKSKLASS

Woodsafe Exterior WFX™ har typgodkänd bruksklass egenskaper EN16755 INT1, INT2, EXT samt WPA listad enligt LR (leach resistance). Typgodkännandebevis 0263-08.

CIRKULÄR

Woodsafe WFX™ impregnerat trämaterial kan återanvändas för andra passande ändamål, men inte som djurströmedel och biobränsle. EPD data finns tillgänglig på woodsafes.com

VÄRDEKEDJA

Woodsafe Exterior WFX tillverkas i en hållbar värdekedja som redovisas i vår hållbarhetsredovisning.

www.woodsafes.com

*Mer information finns att tillgå på www.woodsafes.com

Kåda och extraaktiva träämnen:

Vid torkningsprocess värms träet upp till temperatur som kan få kådlåpor att öppna sig samt kåda att flyta upp till ytan. Kåda kan slipas bort eller tvättas bort. Woodsafe rekommenderar kund att leverera hög kvalitet på trämaterial som skall impregneras för att minimera sådana risker som utslag av exempelvis kåda och extraaktiva ämnen. Naturliga träämnen är inte reklamationsgrundande.

Byggavfall och Återvinning:

Woodsafe® Exterior WFX™ får inte vidareförädlas till djurströ eller biobränsle. Läs separat informationsblad. Återvinning kan med fördel ske om beklädnad inte fått skador i samband med demontering.